

■ **MultiPlast** é uma bomba de argamassa de gesso e argamassas especiais que satisfaz o profissional na aplicação de vários materiais com a simples permutabilidade de determinados componentes. O alto nível qualitativo dos componentes utilizados e os custos de gestão contidos fazem deste instrumento um investimento particularmente eficaz, capaz de atingir objetivos muito interessantes:

- possibilidade de utilizar com argamassas tradicionais, pré-misturados de granulométrica de 0-6
- possibilidade de escolher e modificar com facilidade o grupo Rotor Estator
- possibilidade de regular a velocidade e o sentido de rotação sem perder a potência baseando-se nas exigências do grupo de bombeamento ou da potência desejada
- extrema facilidade de uso, de limpeza e de manutenção
- funil de notável capacidade e de altura reduzida de carga

Continental é capaz de oferecer então, uma ferramenta para "personalizável", uma resposta concreta para a exigência atual de executar aplicações especializadas de materiais com características e desempenho muito diferentes entre eles.

É de fácil intercambialidade a peneira funil vibratória ou estática, as unidades de bombas com características diferentes, lanças de pulverização dedicada.

Um sistema de transmissão de motor-engrenagem-rotor simples, robusto e confiável, permite conter e simplificar as intervenções de manutenção incumbindo um confiável "inversor" eletrônico a tarefa de regular a velocidade de rotação da bomba, segundo a vontade do operador e adequando momentaneamente a velocidade em casos de risco de entupimento.

A apreciável atenção aos detalhes e uma grande atenção para o aspecto da segurança são as mesmas dedicadas a toda a gama Continental



Peneira estática de argamassa pré-misturada

Estruturas robustas modulares envernizadas a pó e amplo utilizzo de componenti galvanizzati

Botão para paragem de emergência

Grupo Rotor Estator para argamassas pré-misturadas com Carter de proteção e dispositivo contra torção



Peneira com vibrador elétrico para argamassas tradicionais

Escotilha de inspeção/limpeza com funil protegido por um sistema de segurança

Grupo Rotor Estator para argamassas tradicionais

Manômetro de pressão para a operação de liberação rápida.



MultiPlast pompa materiali precedentemente bagnati e mescolati in base alle loro caratteristiche: in betoniera a bicchiere, mescolatore continuo o mescolatrice forzata.

La mescolatrice orizzontale basculante opzionale (da lit.160) è indicata con malte tradizionali da intonaco e miscele speciali.

El mezclador horizontal basculante opcional (lit. 160) sirve para morteros tradicionales y mezclas especiales.

MultiPlast	Tradicional	Pré-misturado
Alimentação elétrica	Trifásica V400 Hz 50	Trifásica V400 Hz 50
Potência da bomba do motor	5,5 KW	5,5 KW
Variação da velocidade granulometria bombeável	Multifuncional eletrônica	Multifuncional eletrônica
tipo de bomba \potência horária*	0 ÷ 4 mm	0 ÷ 4 mm
Distância alcançável*	TF64 – litros/min 46	2.L6 – litros/min 45
Altura alcançável*	50 metros	50 metros
Compressor elétrico	20 metros	15 metros
Peneira funil	Cilindro duplo	Cilindro duplo
Capacidade da peneira	vibratória 8 mm	vibratória 8 mm I
Altura de carga do funil	180 lit.	180 lit.
massa	63 mm	56 mm
Dimensões L x P x H	300 Kg	308 Kg
Tubulação	2090 x 900 x 700 mm	2260 x 900 x 700 mm
	Ø 35x49 m 30	Ø 35x49 m 30

* dado susceptível a alterações significativas, dependendo do tipo de mistura e do estado de desgaste do grupo de bomba

O fabricante reserva-se o direito de fazer a qualquer momento modificações técnicas.



CONTINENTAL

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it

